

## KDM-206

Statie preparare mixturi asfaltice cu capacitate de 160 t/h

<i>Caracteristici tehnice</i>	<i>KDM 206</i>
Productivitate nominală, la o umiditate a materialelor de până la 3%, t/h	160
Putere instalată, KW, maximum	450
Capacitate buncare predozatoare, buc. x $m^3$	5x12=60
Lățime banda transportatoare, mm	650
Uscator, ØxL, mm	2200x8500
Capacitate arzător, MW	12
Tip combustibil	la alegere: lichid sau gazos
Tip ciur	Inerțial, auto-echilibrat cu două unități vibratoare
Număr sorturi material cald, buc.	5-6
Capacitate buncar material cald, $m^3$	31
Masa maximă a unei sarje, kg.	2200
Buncar stocare asfalt/capacitate $m^3(t)$ /cantitate compartimente	Compartiment descărcare directă – 3,5 (6,0) 2 compartimente de mixtură asfaltică – 2x22 (39,5)
Volum total buncare stocare $m^3(t)$ (1,8t/ $m^3$ )	47,5 (85)
Capacitate rezervor filer, $m^3$	45
Capacitate rezervor de praf, $m^3$	55
Tipul dispozitivului de captare a prafului	Saci filtranti, regenerabil de la tracțiunea exhaustorului
Suprafața sacilor de filtrare, $m^2$	550
Capacitate totală a rezervoarelor de bitum, $m^3$	3x30=90
Dimensiuni de gabarit	32x41,5