

## Caracteristici tehnice Vopsea marcaj rutier „KONTUR”



Produs	Vopsea acrilica de trafic pentru uz direct pentru marcarea atat in oras cat si in afara acestuia, pentru folosirea impreuna cu microbile.	
Simbol	20.30.12.0	
Certificari	IPPDP (Institutul Polonez pentru Drumuri si Poduri):	AT/2006-03-1266/1
	Certificat de igiena de la Institutul Polonez National :	HK/B/1267/01/2010
	Certificat Caracteristic pentru Siguranta Produselor:	046/IPO-BC/2006
	Certificat National de Calitate:	Agrement tehnic 004-07/1430-2014 eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Proprietati	Vopseaua este facuta pe baza de rasini acrilice. Compozitia chimica a vopselei „Kontur” ii garanteaza o lunga durata de viata, uscare rapida dar si un alb imaculat.	
Aplicare	Este recomandata aplicarea vopselei Kontur pe drumuri si suprafete de trafic (autostrazi, intersectii, parcuri) curate, uscate si continue. Vopseaua „Kontur” e pregatita pentru uz direct. La temperaturi de sub 10 °C, poate fi diluata cu 2 sau 3% solvent. Marcarea trebuie facuta la temperaturi nu mai joase de 5 °C pe suprafete curate si uscate, cu pistoale pneumatice sau de tip „airless”. Curatarea echipamentului trebuie facuta cu solventi organici. Aplicarea optima este de la 540 g/m <sup>2</sup> la 1.000 g/m <sup>2</sup> , care ofera, cu microbilele, grosime de la 350 µm la 600 µm. Aditia de microbile trebuie sa fie de la 200 g/m <sup>2</sup> la 400 g/m <sup>2</sup> . Aplicarea microbilor trebuie efectuata sub presiune, nu mai tarziu de 5 secunde de la aplicarea vopselei. Timpul de uscare completa variaza de la 15 la 30 de minute in functie de conditiile climatice.	
Mod de aplicare	Vopseaua este proiectata pentru marcatoare pneumatice sau de tip „airless”.	

Caracteristici tehnice	Nume	Vopsea marcaj rutier „Kontur”
	Domeniu de aplicare	Pentru marcare in conditii de oras si pe drumuri fara iluminare.
	Densitate	1,6+-0,05
	Parte solida	77%+-3%
	Vascozitate cu 200+-0,5 (cupa Ford-B3- 4mm)	85-115 min
	Filtrare	140 µm
Solvent	KONSOLV	
Ambalare	Containere de metal de 33 kg	
Garantie	12 luni de la data producerii daca este depozitata in containerele originale inchise ermetic, fara a fi expusa la actiunea directa a razelor soarelui sau temperaturi de sub 5 °C.	
Culori aditionale	Vopseaua este fabricata si in culorile galben, rosu, albastru si negru	
Producator	KONTUR SP Zoo-Polonia	

SC VIKOS IMPEX UTILAJE SRL